



- Kスクエアポスト 異形□130アルミ押出型材 合成樹脂塗装(ブラウン)
 - マルチジョイントシステム
 - インナーパイプ □75鋼管 溶融亜鉛メッキ
 - 補助支柱 φ48.6鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(ダークブラウン)
 - 中間支柱 φ114.3鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(ダークブラウン)
 - ネット φ16ザイルロープ、Sフック、Tジョイント
 - テロンUCネット(繊維の種類) 280T(繊維の太さ、単位dtex(デニヤ)) / 800本(繊維数)
- 質量 226kg

設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には300mm程度の砂敷、または同等の衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はおおむね6才~12才を対象にデザインされています。
- ・本製品はJPFA-SP-S: 2024に準拠した製品です。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

△		
△		
△		
△		
△		



PROJECT	ツイストモック	DATE	2024/04/01	SCALE	1/50	FILE NO.	
	CP-01232	DRAWN	中川	CHECKED	山浦	APPROVED	中村
		DWG. NO.	EP0746-M				