



外觀図 S=1/30

設置スペース S=1/100

安全領域を示す



設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はおおむね3才~12才を対象にデザインされています。
- ・本製品はJPFA-SP-S: 2024に準拠した製品です。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

- すべり面 : t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上  
裏面コトテックス塗装(消音処理)
- 側壁 : φ27.2×t1.5ステンレス鋼管、t1.5ステンレス鋼板  
合成樹脂塗装(イエロー)
- デッキ : t2.3縞鋼板 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(レッド)
- ステップラダー : 75×45×t3.2角鋼管、φ16丸棒鋼  
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(レッド)
- 手摺 : φ27.2×t2.3鋼管、φ16丸棒鋼  
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(レッド)
- フッター : L-50×50×t4等辺山形鋼  
溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(イエロー)
- ステップ : t2.3縞鋼板 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(レッド)
- パイプキャップ : ポリエチレン成形品(イエロー)
- 根がらみ : φ9×200丸棒鋼
- 質量 : 155kg

△	
△	
△	
△	



PROJECT	—	DATE	2024/04/01	SCALE	1/30	FILE NO.	
すべり台(大)(コトテックス仕様)		DRAWN	中川	CHECKED	山浦	APPROVED	中村
CP-01360F		DWG. NO.	EP1043-E				3