



A-A'断面図 S=1/30
 キャストシェルター
 屋根 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（アースグレー）
 支柱 : □125xt4.5角鋼管 溶融亜鉛メッキ下地 合成樹脂塗装（アースグレー）
 化粧材 REKWOOD2（レッド）
 受カバー : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（アースグレー）
 ベンチ
 上台 : REKWOOD2（レッド）
 フレーム : □50xt3.2角鋼管 t6銅板 t4.5銅板
 電気亜鉛メッキ下地 合成樹脂塗装（アースグレー）
 質量 : 435kg
 ※指示なきビス仕様は、ステンレスとする
 ※風荷重設定は風速40m/sec、粗度区分 としています。
 ※積雪荷重設定は80cmx20N/cm・m² = 1600N/m²です。
 ※ISO9001 / ISO14001 認証取得企業の製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
 ※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

	 KOTOBUKI CORPORATION	PROJECT	—		DATE	2021/11/15	SCALE	1/30	FILE NO.		
		キャストシェルター			DRAWN	餅田	CHECKED	江原		APPROVED	山浦
		RX-91170KSBQ			DWG. NO.	ER00734-A					
					3						