



外観図 S=1/10

本体 : アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装 (グレーイッシュブラック)
 インナーパイプ : φ60.5×t3.8 鋼管 溶融亜鉛メッキ
 地下箱 : φ76.3×t3.2 鋼管 溶融亜鉛メッキ
 質量 : 10kg (可動部7kg)

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
 ※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。
 ※(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

⚠ 設置上の注意
 ・緊急車両通行用車止めです。
 ・南京錠取り付け用のφ13丸鋼が地下箱上部についています。
 ・本体を外すとφ62の穴が開いている状態になります。

| | |
|---|--|
| △ | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |



| | | | |
|----------------------------|-------------|---------|----------|
| PROJECT | DATE | SCALE | FILE NO. |
| 車止め (フック付取外し式) UF-81004 | 2016/03/18 | 1/10 | |
| | DRAWN | CHECKED | APPROVED |
| | 船生 | 土屋 | 上野山 |
| DWG. NO. | E3U0052-004 | | 3 |